

Medienbeschreibung / Description of media



Inhalt

adhesive film		Sticky Textile Banner Removable Low Tack	16
Adhesion Film White clings without glue - 150 μm, 5,9 mil	4	polyester, adhesive - 190 g/m², 5.6 oz/yd² Flag IV	16
Adhesion Film Clear clings without glue - 150 μm, 5,9 mil	4	polyester, silk matt - 150 g/m², 4.4 oz/yd² film	
Monomeric Film Glossy EasyTac clear glue, extra low tack - 180 μm, 7.1 mil	5	Backlit Film Lux - Glossy polyester, glossy, frontprint - 195 μm, 7.7 mil	17
Magic Grip Film coated, high opacity, polypropylene, semi matt - 160 /	5 um	Backlit Film Lux - Matt polyester, matt, frontprint - 200 μm, 7.9 mil	17
Magic Grip Film Clear coated, polyester film, glossy - 140 μm	6	LUMAX Backlit Film PET Film, satin, translucent white - 210 μ m 290 g/m²	18
lce Etch Film polymeric, clear glue, tiny channelled - 80 μ m, 3.1 mi	7 I	Backlit Film polyester, glossy, frontprint - 220 μm, 8.6 mil	18
Lightbox Film PVC, translucent, adhesive - 85 μ m, 3.3 mil	7	POS Film Plus FR rigid PVC, semimatt, FR - 300 μm, 11.8 mil	19
Glas Decoration Film polyester, clear, adhesive - 155 μ m, 2.9 mil	8	Polypropylen Film 220 polypropylene, silk matt - 220 μm, 8.6 mil	19
Cast Film Glossy Easy Bond grey glue, permanent, micro channelled - 50 μ m, 1.9	8 mil	Presentation Film polypropylene, semiglossy - 170 μm, 6.7 mil	20
Polymeric Film Glossy IV grey glue, permanent - 80 μm, 3.1 mil	9	Clear Film polyester, glossy, clear - 195 μm, 7.6 mil	20
Polymeric Film Glossy Clear clear glue, permanent - 75 µm, 2.9 mil	9	Polypropylen 450 block out, semi matt - 450 μm	21
Polymeric Film Glossy V grey glue, permanent - 70 μm, 2.8 mil	10	PopUp Film 410 rigid-PVC, matt, white - 410 μm	21
Polymeric Film Glossy Easy Bond V grey glue, permanent, tiny channelled - 70 μm, 2.8 m	10 il	Popup Film Polyester, glossy, block out - 330 μm, 13 mil	22
Polymeric Film Glossy Clear Glue V clear glue, permanent - 75 µm, 2.9 mil	11	Value Popup Film rigid PVC, satin, FR - 360 μm, 14.2 mil	22
Monomeric Film Glossy clear glue, permanent - 100 μm, 3.9 mil	11	Rollup Film Silverback 2 polyester, matt, block out - 200 μm, 7.9 mil	23
Monomeric Film Glossy Grey Glue grey glue, permanent - 100 μm, 3.9 mil	12	Rollup Film Matt polyester, matt, block out - 195 μm, 7.6 mil	23
Monomeric Film Matt clear glue, permanent - 100 μ m, 3.9 mil	12	Rollup Film Silverback polyester, matt, block out - 170 μ m, 6.7 mil	24
Monomeric Film Glossy Removable grey glue, semipermanent - 100 µm, 3.9 mil	13	Polypropylen 180 high opacity, semi matt, - 180 μm	24
Monomeric Film Matt Removable	13	banner & tyvek	
grey glue, semi-permanent - 100 μm, 3.9 mil textile		Banner Block Out 780 FR PVC, semimatt, block out, FR - 780 g/m², 23 oz/yd²	25
Textile Banner Lite polyester, satin, FR - 120 g/m², 3.5 oz/yd²	14	Banner Block Out II PVC, semimatt, block out, FR - 610 g/m², 18 oz/yd²	25
Textile Banner Backlit FR polyester, weiß, semi matt - 140 g/m²	14	Value Banner Block Out 2 PVC, semimatt, block out, FR - 440 g/m², 13 oz/yd²	26
Textile Banner Heavy polyester, silk matt, FR - 280 g/m², 8.3 oz/yd²	15	Banner Glossy PVC, glossy - 640 g/m², 18.9 oz/yd²	26
Sticky Textile Banner Removable polyester, adhesive - 190 g/m², 5.6 oz/yd²	15	Frontlit Banner Semimatt PVC, semimatt, FR - 510 g/m², 15.0 oz/yd²	27



	Value Frontlit Banner Semi Matt PVC, semi matt, FR - 450 g/m², 13.3 oz/yd²	28	canvas	
	Mesh High Quality PVC, semi matt, FR - 370 g/m², 10.9 oz/yd²	28	Canvas canvas, satin 350 g/m², - 10.3 oz/yd²	40
	Tyvek Banner Tyvek, matt - 90 g/m², 2.6 oz/yd²	29	Canvas 2 canvas, matt 380 g/m², - 11.2 oz/yd²	40
p	aper		wall decoration	
1	BlueBack Pro	30	Wall Decor	41
	paper, matt - 120 g/m², 3.5 oz/yd²	30	PVC, matt, paperback, FR - 300 g/m², 8.9 oz/yd²	
	BlueBack HQ paper, semi glossy - 120 g/m², 3.5 oz/yd²	30	Wall Decoration Non Woven 220 non woven paper, semi matt - 220 g/m², 6.5 oz/yd²	41
	Value BlueBack paper, matt - 115 g/m², 3.4 oz/yd²	31	Wall Decoration Non Woven 180 non woven paper, semi matt - 180 g/m², 5.3 oz/yd²	42
	Absolut BlueBack paper, semi matt - 115 g/m², 3.4 oz/yd²	31	Latex-UV Wall Decoration Non Woven 180 non woven paper, semi matt - 180 g/m², 5.3 oz/yd²	42
		20	transfer film	
	Solvent City WhiteBack paper, matt - 135 g/m², 3.9 oz/yd²	32	Transfer Film Light PE-transfer film, transparent - 30 μm, 1.2 mil	43
	WhiteBack Pro paper, matt - 140 g/m², 4.1 oz/yd²	32	Transfer Film Dark PU-transfer film, opaque - 100 μm, 3.9 mil	43
	WhiteBack HQ paper, semi glossy - 140 g/m², 4.1 oz/yd²	33	To Handler Hill, opaque Too μ.Π, σ.7 Hill	
	Value WhiteBack paper, matt - 150 g/m², 4.4 oz/yd²	33		
	Solvent Paper FR paper, matt, FR - 150 g/m², 4.4 oz/yd²	34		
	Solvent Paper DS FR paper, matt, FR - 230 g/m², 6.8 oz/yd²	34		
	Solvent Backlit & Poster Paper paper, semi matt, frontprint - 150 g/m², 4.4 oz/yd²	35		
	Poster Paper paper, semiglossy - 200 g/m², 5.9 oz/yd²	35		
	Perfect Poster 150 paper, semi matt - 150 g/m², 4.4 oz/yd²	36		
	Perfect Poster 200 paper, semi matt, FR - 200 g/m², 5.9 oz/yd²	36		
	Latex-UV Paper 170 photo paper, semi matt - 170 g/m², 5.0 oz/yd²	37		
р	hotopaper			
•	Photo Paper 230 Glossy photo paper, glossy, RC - 225 g/m², 6.6 oz/yd²	38		
	Photo Paper 230 Semi Glossy photo paper, semi glossy, RC - 225 g/m², 6.6 oz/yd²	38		
	Semi-Photo Paper Glossy paper, glossy - 220 g/m², 6.5 oz/yd²	39		
	Semi-Photo Paper Semi Matt paper, semi matt - 220 g/m², 6.5 oz/yd²	39		




Adhesion Film White

clings without glue - 150 μ m, 5,9 mil

EMBLEM SOFADH ist eine weiß-opak glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen Liner. SOFADH ist bedruckbar mit Solvent-, UV- und Eco Solvent-Tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder auf der Druckseite. Die Folie kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggfls. kann die bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADH beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Ausseneinsatz bis zu 1 Jahr.

EMBLEM SOFADH is a white-opaque glossy cling PVC-film. SOFADH has a cast-coated liner. SOFADH can be printed on with solvent-, UV- and eco-solvent-inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or back side without glue. SOFADH can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power. SOFADH leaves no residues. SOFADH has a durability of up to 3 years inside and up to 1 year outside.

ArtNr. / Prod.No.	SOFADH
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372 mm




Adhesion Film Clear

clings without glue - 150 μ m, 5,9 mil

EMBLEM SOFADHCL ist eine klare glänzende Adhäsionsfolie aus PVC. Die Folie ist abgedeckt mit einem hochwertigen Liner. SOFADHCL ist bedruckbar mit Solvent- und Eco-Solvent- tinten. Die Adhäsionskraft wirkt auf der Rückseite oder auf der Druckseite. Die Folie kann rückstandsfrei entfernt werden und mehrfach wieder verwendet werden. Ggfls. kann die bedruckte Folie mit Wasser und Seife gereinigt werden, um die Adhäsionskraft zu erneuern. Die Haftkraft wirkt bei ebenen glatten Flächen, z.B. Fensterglas. Die Lebensdauer des SOFADHCL beträgt im Inneneinsatz bis zu 3 Jahren und im Ausseneinsatz bis zu 1 Jahr.

EMBLEM SOFADHCL is a clear glossy cling PVC-film. SOFADHCL has a cast-coated liner. SOFADHCL can be printed with solvent- und eco solvent inks. The film clings on a plane smooth surface with printside or backside without glue. SOFADHCL can be used multiple. If necessary the film can be cleaned with soap and water to renew the adhesion power. SOFADHCL leaves no residues.

ArtNr. / Prod.No.	SOFADHCL
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / selfadhesive opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372 mm





Monomeric Film Glossy EasyTac


clear glue, extra low tack - 180 μ m, 7.1 mil

EMBLEM SOFOGLMET ist eine leicht haftende weiße Vinylfolie mit glänzender Oberfläche für temporäre Dekorationen im Innenbereich. Charakteristisch ist die problemlose und blasenfreie Applikation durch den repositionierbaren Kleber und die Stärke der Folie. Der Solvent Film Glossy Monomeric EasyTac kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Der leicht haftende Kleber ermöglicht eine einfache Verarbeitung beim Anbringen und Entfernen der Folie, so dass der Druck von fast jedem Anwender immer wieder blasenfrei angebracht werden kann. Der EasyTac Kleber wurde für die Trockenverklebung entwickelt. Der leicht haftende Kleber ermöglicht eine einfache Verarbeitung und das mühelose Herausstreichen von Luftblasen.

EMBLEM SOFOGLMET is a white low tack vinyl film with glossy surface made for temporary decorations indoors. Troubleand bubble-free application caused by repositionable adhesive and thickness of the material is one of its main characteristics. Solvent Film Glossy Monomeric EasyTac can be printed on with usual solvent-, eco-solvent-, latex- and UV- inks. The foil can be repositioned repeatedly. The low tack adhesive allows simple processing while mounting and removing the vinyl.

The print can be fixed bubble-free by nearly every user. EasyTac adhesive is made for dry adherence. The low tack adhesive allows simple procession and easy removing of air-bubbles.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOGLMET
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / adhesive opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1050, 1372 mm



Magic Grip Film

coated, high opacity, polypropylene, semi matt - 160 μ m

EMBLEM Solvent Magic Grip basiert auf einem weißen Polypropylen Film mit sehr hoher Opazität. Dank der Micro Saugnapf Technologie auf der Rückseite haftet der Film auf glatten Oberflächen. Der Film ist einfach anzubringen und rückstandsfrei wieder ablösbar. Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen. EMBLEM SOMAGRI kann mit handelsüblichen Eco Solvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Magic Grip is based on a white polypropylene film with high opacity. The back side of the film adheres on smooth surfaces because of micro suction technology. It is easy to apply and to remove without residue. Typical applications are short term promotions. EMBLEM SOMAGRI is made for printing with common eco solvent-, solvent-, UVC- and latex-based inks.

ArtNr. / Prod.No.	SOMAGRI
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, opak/coated, opaque,
Medientyp / type of media	Polypropylen Film/ polypropylene film
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / plain surface, POS + exhibition stand, poster, display-
Varianten / variants	1372 mm





Magic Grip Film Clear

coated, polyester film, glossy - 140 μ m

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear basiert auf einem klaren Polyester Film. Dank der Micro Saugnapf Technologie auf der Rückseite haftet der Film auf glatten Oberflächen. Der Film ist einfach anzubringen und rückstandsfrei wieder ablösbar. Typische Anwendungen sind kurzfristige Wechselwerbungen am POS und Innen-Dekorationen. Hinter dem Film liegende Objekte werden aufgrund seiner Klarheit nicht verzerrt. EMBLEM SOMAGRICL kann mit handelsüblichen Eco Solvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden

EMBLEM Solvent Magic Grip Clear is based on a clear polyester film. The back side of the film adheres on smooth surfaces because of micro suction technology. It is easy to apply and to remove without residue. Typical applications are short term promotions and interior design. Objects behind the film are not blurred because of its clearness. EMBLEM SOMAGRICL is made for printing with common eco solvent-, solvent-, UVC- and latex-based inks.

ArtNr. / Prod.No.	SOMAGRICL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	glänzend, klar, beschichtet / glossy, clear, coated
Medientyp / type of media	Polyester Film/ polyester film
Anwendungen / application media	gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Innenwerbung, Schaufensterwerbung/ plain surface, POS + exhibition stand, poster, display, interior design, shop window advertising
Varianten / variants	1372 mm





Ice Etch Film

polymeric, clear glue, tiny channelled - 80 μ m, 3.1 mil

EMBLEM Solvent Ice Etch Film ist eine transluzente Glasdekorfolie, rückseitig mit strukturiertem PE Liner abgedeckt. Die seidenglänzende Oberfläche und die Metallpigmentierung verleihen dem Ice Etch Film einen einzigartigen edlen Effekt. SOICET ist ideal geeignet für auflicht und hinterleuchtete Anwendungen.

Die Luftkanäle im Kleber ermöglichen eine luftblasenfreie Verklebung (ohne Wasser). EMBLEM SOICET lässt sich mit Eco Solvent, Solvent, UV und Latex Tinten bedrucken. Der hochwertige Liner besitzt eine ausgezeichnete Klimastabilität und beste Wärmeleitfähigkeit für ein optimales Druckergebnis.

EMBLEM Solvent Ice Etch Film is a translucent glass decoration film covered with high quality structured PE-liner. A satin surface and the metall pigmentation gives an exclusive noble effect. It is useful for reflection light and illuminated applications. Tiny air channels allow bubble free application (dry apply process). EMBLEM SOICET is printable with eco-solvent, solvent, UV and latex inks. The premium liner has an excellent climate stability and high thermal conductivity. Typical use is glass decoration.

ArtNr. / Prod.No.	SOICET
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent selbstklebend / translucent adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau Display / POS + exhibition stand display
Varianten / variants	1372mm




Lightbox Film

PVC, translucent, adhesive - 85 μ m, 3.3 mil

EMBLEM SOLF ist eine transluzente Digitaldruckfolie mit seidenmatter Oberfläche. Die Folie ist trocken oder nass verklebbar. Sie ist ideal geeignet für hinterleuchtete Anwendungen.

EMBLEM SOLF is a translucent film with satin surface. SOLF can be handled dry or wet. It is useful for illuminated applications as light boxes.

ArtNr. / Prod.No.	SOLF
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, selbstklebend / translucent, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display / lightbox, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1372 mm





Glas Decoration Film

polyester, clear, adhesive - 155 μ m, 2.9 mil


EMBLEM SOGDF (Solvent Glas Dekor Film) ist eine beschichtete, klare Polyesterfolie selbstklebend ausgerüstet mit einer transluzenten Folienabdeckung. Die Folie und der Kleber sind glasklar und werden vorzugsweise im Innenbereich auf Glasflächen angewendet. EMBLEM SOGDF kann nass und trocken verklebt werden und ist rückstandsfrei wieder ablösbar. Für Backlit Anwendungen kann der Film direkt auf eine Streuscheibe geklebt werden.

Die glänzende Beschichtung kann mit Solvent,- ECO-Solvent, Latex und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Glas Decoration Film is a ahhesive clear polyester film with a translucent release liner. Film and adhesive are crystal clear and are mainly used indoors on glass surfaces. EMBLEM SOGDF can be bonded wet and dry and removed without residues. As backlit it can be applied directly on light diffusion board.

The glossy coating is made for printing with common eco solvent,- solvent,- UVcurable- and latex-based inks.

ArtNr. / Prod.No.	SOGDF
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, transparenter Kleber, selbstklebend/ translucent, transparent adhesive, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand
Varianten / variants	1067, 1372 mm



Cast Film Glossy Easy Bond


grey glue, permanent, micro channelled - 50 μ m, 1.9 mil

Die gegossene Vinylfolie EMBLEM SOFOGLCEB wurde eigens für die Fahrzeugvollverklebung entwickelt. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlauben eine ca. 50% schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Die Micro-Strukturen des Klebers zeichnen sich nicht auf dem Druckbild ab. Die weiche und gut verformbare Folie lässt sich bei der Verarbeitung durch den speziell entwickelten Kleber wiederholt repositionieren und ermöglicht somit eine problemlose Verarbeitung.

Der Kleber entwickelt erst nach Andruck seine volle Klebkraft und deckt kontrastreiche Untergründe durch seine graue Einfärbung hervorragend ab. Eine extra Beschichtung der Folie sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Vinyl und Kleber, um ein Umspulen des Klebers beim späteren Entfernen der Folie zu vermeiden.

The cast vinyl film EMBLEM SOFOGLCEB is especially designed for 3D wraps. The micro air channels allow bubble free a faster processing (up to 50%). The micro cannel structure is not visible on the printed surface. SOFOGLCEB is a soft and supple vinyl with especially developed adhesive which allows the product to be repositionable. The grey pigmented adhesive is pressure sensitive and covers subsurfaces in an excellent way. The glossy surface supports brilliant colours. A special coating ensures that the adhesive stays on the vinyl when you remove it after months.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOGLCEB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugteilverklebung gerade Flächen und Wölbung, Car Wrapping 3D, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface and curvature, car wrapping 3D, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1372, 1520mm





Polymeric Film Glossy IV

grey glue, permanent - 80 μ m, 3.1 mil

EMBLEM SOFOGLP4 ist eine selbstklebende, polymere, kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertigem PE Liner abgedeckt. Zur Erreichung der optimalen Druckqualität, besonders mit Eco Solvent-Tinten, wird ein speziell entwickelter PE-Liner mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit eingesetzt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, Eco Solvent-, Latex- und UVC-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.

SOFOGLP4 is a adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered on the back side with high quality PE-liner. To get best printquality, especially with eco solvent inks, it is produced with a special liner optimized for thermal conduction. With the above mentioned inks waterresistant prints are achieved.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOGLP4	
Drucktechnologie / print technology	Latex, UVC, Solvent, Eco Solvent	
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue, adhesive	
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film	
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising	
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1600 mm	



Polymeric Film Glossy Clear

clear glue, permanent - 75 μ m, 2.9 mil

EMBLEM SOFOGLP4CL ist eine selbstklebende, transparente, polymere, kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertigem PE Liner abgedeckt. Auf der transparenten, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLP4CL is a transparent, adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered with high quality PE liner on the back side. On the transparent glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOGLP4CL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, grey glue, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	515, 1050, 1372, 1520mm





Polymeric Film Glossy V


grey glue, permanent - 70 μ m, 2.8 mil

EMBLEM SOFOGLP5 ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche und einem grau pigmentierten Acrylat Kleber. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.

Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber. Diese Haltbarkeit bezieht sich nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLP5 is a white, adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface and a grey pigmented adhesive. The vinyl is covered with a high quality PE liner on the back side. On the white glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOGLP5
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer entflamm- bar / waterproof, grey glue, adhesive, flame retardant
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Car Wrapping 3D, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, car wrapping 3D, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1050, 1372, 1520mm



Polymeric Film Glossy Easy Bond V


grey glue, permanent, tiny channelled - 70 μ m, 2.8 mil

EMBLEM SOFOGLP5EB ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche. Der grau pigmentierten Acrylat Kleber erlaubt eine effiziente und blasenfreie Verarbeitung durch Micro-Luft-Kanäle. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Micro-Luft-Kanäle im Kleber erlaubt eine schnellere Verarbeitung ohne Luftblasen. Der Kleber deckt kontrastreiche Untergründe durch seine graue Einfärbung hervorragend ab. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber.

SOFOGLP5EB is a white, adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface. The grey pigmented adhesive is designed for an easy processing and bubble-free bonding because of the micro air channels. The vinyl is covered with a high quality PE liner on the back side. On the white glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The micro air channels allow a bubble-free and fast processing. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way.

The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOGLP5EB
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, schwer entflammbar / easy bond, waterproof, grey glue, adhesive, flame retardant
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1372, 1520 mm





Polymeric Film Glossy Clear Glue V

clear glue, permanent - 75 μ m, 2.9 mil

EMBLEM SOFOGLP5CG ist eine selbstklebende, weiße, polymere, kalandrierte Folie mit glänzender Oberfläche und einem klaren Acrylat Kleber. Die Folie ist rückseitig mit hochwertigem PE-Liner abgedeckt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, Eco Solvent, Latex und UVTinten wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 7 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber, nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten, klimatische Umgebungsbedingungen und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLP5CG is a white, adhesive, polymeric calendered vinyl film with a glossy surface and a transparent adhesive. The vinyl is covered with a high quality PE liner on the back side. On the white glossy surface you achieve water resistant prints with solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The average durability of the film used for outdoor applications is up to 7 years. This durability refers only to the film. The durability of the prints depends on the used inks, the lamination film used and other criteria in the further processing.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOGLP5CG
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	easy bond, wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / easy bond, waterproof, transparent glue, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen Fahrzeugteilverklebung mit Wölbung, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, car curvature signage, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1372, 1520mm




Monomeric Film Glossy

clear glue, permanent - $100 \mu m$, 3.9 mil

EMBLEM SOFOGLM2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Geeignet für kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln. Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen.

SOFOGLM2 is a adhesive, monomeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered with high quality coated paper on the back side. Typical applications for SOFOGLM2 are signs - indoor and outdoor - displays and signs, construction signs

ArtNr. / Prod.No.	SOFOGLM2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / waterproof, clear glue, adhesive,
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524 mm





Monomeric Film Glossy Grey Glue

grey glue, permanent - $100 \mu m$, 3.9 mil

EMBLEM SOFOGLMGG ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Der grau pigmentierte Kleber deckt Untergründe gut ab. Der Solvent Film Glossy Monomeric Grey Glue kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden wasserfeste Drucke erzielt. Die Verwendungsdauer der Folie im Außenbereich beträgt bis zu 2 Jahren. Die Lebensdauer im Außenbereich bezieht sich auf die Folie und den Kleber, nicht auf den Druck. Die Haltbarkeit des Druckes wird durch die verwendeten Tinten und das eventuell zum Einsatz kommende Laminat bestimmt.

SOFOGLMGG is a adhesive, monomeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered with a high quality coated paper on the back side. Main fields of application for SOFOGLMGG are short term signage and advertising for indoor and outdoor. EMBLEM Solvent Film Glossy Monomeric Grey Glue is printable with all common solvent, eco-solvent, latex and UV-inks. On the white glossy surface you achieve water resistant prints. The average durability of the film used for outdoor

applications is up to 2 years. This durability refers only to film and glue. The durability of the

prints depends on the used inks and other criteria in the further processing.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOGLMGG
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / waterproof, grey glue, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1050, 1372 mm



Monomeric Film Matt

clear glue, permanent - $100 \mu m$, 3.9 mil

EMBLEM SOFOMAM2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit matter Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Zur Erreichung der optimalen Druckqualität, besonders mit Eco-Solvent-Tinten, wird ein speziell entwickelter Liner mit hervorragender Wärmeleitfähigkeit eingesetzt. Auf der weißen, glänzenden Oberfläche werden mit Solvent-, Eco Solvent- und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt.

SOFOMAM2 is a adhesive, monomeric calendered vinylfilm with a matt surface, covered with a high quality coated paper on the back side. To receive best printquality, especially with eco solvent inks, it is produced with a special liner optimized for thermal conduction. With the above mentioned inks waterresistant prints are achieved.

Typical applications for SOFOMAM2 are signs - indoor and outdoor - displays and signs, construction signs.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOMAM2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opaque / adhesive, opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung mit geraden Flächen, Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / car signage plain surface, POS + exhibition stand, out-of- home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372 mm





Monomeric Film Glossy Removable

grey glue, semipermanent - $100 \mu m$, 3.9 mil

EMBLEM SOFOGLMR2 ist eine selbstklebende, monomer kalandrierte Vinylfolie mit glänzender Oberfläche, rückseitig mit hochwertig beschichtetem Papier abgedeckt. Geeignet für kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln. Die Verklebung erfolgt auf ebenen Flächen.

SOFOGLMR2 is a adhesive, monomeric calendered vinyl film with a glossy surface, covered with a high quality coated paper on the back side. Typical applications for SOFOGLMR2 are signs - indoor and outdoor - displays and construction sign buildingblackboard.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOGLMR2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend / waterproof, grey glue, adhesive
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1600mm



Monomeric Film Matt Removable

grey glue, semi-permanent - 100 µm, 3.9 mil

Auf der weißen, matten Oberfläche werden mit Solvent-, Eco Solvent-, Latex- und UV-Tinten wasserfeste Drucke erzielt. Der semipermanete Kleber des EMBLEM SOFOMAMR4 eignet sich besonders für den Einsatz auf glatten Oberflächen aus wie handelsübliche Platten, Glas, Metall oder Kunststoff. Der speziell formulierte Kleber ermöglicht eine gute Repositionierbarkeit bei der Verarbeitung der Folie und ein rückstandsfreies Ablösen von den meisten Untergründen. Daher eignet sich das EMBLEM SOFOMAMR4 besonders gut für kurzfristige Werbebotschaften im Innenbereich wie Displays. Kontrastreiche Untergründe werden duch die graue Einfärbung des Klebers hervorragend abgedeckt.

Solvent Film Matt Monomeric Removable 4 can be printed on with usual solvent-, eco solvent-, latex- and UV- inks. The semi permanent glue of EMBLEM SOFOMAMR4 is suitable for bonding on smooth surfaces like commercial boards, glass, metal or plastic. The glue is designed to be repositional during bonding and can be removed from most surfaces without problems. These features make the EMBLEM SOFOMAMR4 ideal for short-term indoor advertising messages. The grey pigmented adhesive covers subsurfaces in an excellent way.

ArtNr. / Prod.No.	SOFOMAMR4
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, grauer Kleber, selbstklebend, opak / waterproof, grey glue, adhesive, opaque
Medientyp / type of media	SK-Film / adhesive film
Anwendungen / application media	kurzfristige Werbebotschaften im Innen- und Außenbereich sowie Displays und Bautafeln / short-term advertising mes- sages indoor and outdoor, displays and signs
Varianten / variants	1050, 1372, 1524, 1600mm





textile

Textile Banner Lite

polyester, satin, FR - 120 g/m², 3.5 oz/yd²

SOTBLFR2 ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff der speziell für Bedruckung mit Lösemittel basierenden Tinten entwickelt wurde. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht. SOTBLFR2 ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Material ist nähbar und ösbar.

EMBLEM SOTBLFR2 is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing this medium allows high-quality prints with intensive colours and well defined contrasts. SOTBLFR2 is suitable for in- and outdoor use. The material is sewable and can be eyed.

ArtNr. / Prod.No.	SOTBLFR2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Display / art print, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	760, 1067, 1372, 1524 mm



Textile Banner Backlit FR

polyester, weiß, semi matt - 140 g/m²

EMBLEM Solvent Textile Banner Backlit FR ist ein transluzentes Polyestergewebe für interior Design und textile Backlit Anwendungen. Es ermöglicht kräftige Farben bei durchleuchteten Anwendungen und als klassisches Frontlit-Textil. Bei der Verwendung als Backlit hat es gute Day&Night Eigenschaften. Die PVC freie Beschichtung eignet sich für die Bedruckung mit handelsüblichen Eco Solvent-, Solvent-, UV-härtenden- und Latex basierenden Tinten. Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102 hat das SOTBBLFR mit B1 bestanden und kann problemlos in Innenräumen eingesetzt werden. Typische Anwendungen sind Messe- und Ladenbau, POS, Rahmen- und Spannsysteme, Leuchtkästen.

EMBLEM Solvent Textile Banner Backlit FR is a translucent polyester fabric for interior design and textile backlit application. It allows bright colours with backlit applications and as a typical frontlit fabric. When used as a backlit it offers good Day & Night properties. The PVC free coating is suitable for printing with usual eco solvent, solvent, UVC and latex inks. EMBLEM SOTBBLFR can be backlit well, the textile structure is barely visible and the coating is resistant to stress whitening. EMBLEM SOTBBLFR passed the test of the flammability (building class B1) according to DIN 4102-1 with the result B1 and can be

used easily indoors. Typical applications are exhibition and shop building, POS, frame and tension systems, light boxes.

ArtNr. / Prod.No.	SOTBBLFR
Drucktechnologie / print technology	Latex, UVC, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, gewebt, schwer entflammbar / coated, woven, flame retadant
Medientyp / type of media	Textil/ textile
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	152 mm



textile



Textile Banner Heavy


polyester, silk matt, FR - 280 g/m², 8.3 oz/yd²

EMBLEM SOTBHEFR ist ein schwer entflammbarer Polyesterstoff, der speziell für die Bedruckung mit Lösemittel basierender Tinte entwickelt wurde. Durch die seidenglänzende Oberfläche werden hochwertige Drucke mit intensiven Farben und guten Kontrasten erreicht.

Das Material ist nähbar und ösbar.

EMBLEM SOTBHEFR is a flame-retardant cloth especially made for solvent based inks. Associated with the satin-finishing this medium allows high-quality prints with extra intensive colours and very good contrasts. The material can be sewed and eyed.

ArtNr. / Prod.No.	SOTBHEFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Plakat / art print, POS + exhibition stand, bill
Varianten / variants	1067, 1372, 1524 mm



Sticky Textile Banner Removable

polyester, adhesive - 190 g/m², 5.6 oz/yd²


Mit EMBLEM SOSTBAR lassen sich dekorative Wandgestaltungen und edle Messedekorationen verwirklichen. Dieses Textil ermöglicht eine detailreiche Farbwiedergabe durch eine feine Textilstruktur und ein auf aktuelle Tinten abgestimmtes Inkjet Coating. Einfachste Verarbeitung durch ein dimensionsstabiles Polyestergewebe und einen repositionierbaren Kleber. Edle Dekorationen im Innenbereich lassen sich mit EMBLEM SOSTBAR durch das selbstklebende Gewebe leicht und sauber umsetzen. EMBLEM Solvent Sticky Textil Banner Removable kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden. Der Kleber des SOSTBAR ist so konzipiert, dass sich das Textil innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernen lässt.

EMBLEM SOSTBAR is made for wall decoration and noble fair decoration. The fine textile surface structure and the special coating adapted for contemporary inks provide excellent colours. The dimensional stability of the fabric and the use of repositionable adhesive make easy processing possible.

EMBLEM SOSTBAR allows clean and easy realisation of noble indoor decoration with adhesive textile. You can print on

EMBLEM SOSTBAR with common eco solvent, solvent, UV and latex based inks. Due to the special adhesive EMBLEM SOSTBAR is residue-free removable from most subsurfaces within 6 month.

ArtNr. / Prod.No.	SOSTBAR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend, opak / adhesive, opaque
Medientyp / type of media	Textil / textil
Anwendungen / application media	Tapete, Messe- und Ladenbau, Display / wallpaper, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1067, 1372 mm



textile

Sticky Textile Banner Removable Low Tack

polyester, adhesive - 190 g/m², 5.6 oz/yd²


Edle Dekorationen im Innenbereich lassen sich mit EMBLEM SOSTBAR-LT durch das selbstklebende Gewebe leicht und sauber umsetzen. EMBLEM Solvent Sticky Textil Banner Removable-Low Tack kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV Tinten bedruckt werden. Dieses Textil ermöglicht eine detailreiche Farbwiedergabe durch eine feine Textilstruktur und ein auf aktuelle Tinten abgestimmtes Inkjet Coating. Einfachste Verarbeitung durch ein dimensionsstabiles Polyestergewebe und einen repositionierbaren Kleber.

Der Kleber des SOSTBAR-LT ist so konzipiert, dass sich das Textil innerhalb von 6 Monaten rückstandsfrei von den meisten Untergründen entfernen lässt.

EMBLEM SOSTBAR-LT allows clean and easy realisation of noble indoor decoration by self adhesive textile. You can print on EMBLEM SOSTBAR-LT with common eco solvent, solvent, UV and latex based inks. The fine textile surface structure and the special coating adapted for contemporary inks provide excellent colours. The dimensional stability of the fabric and the use of repositionable adhesive make easy processing possible.

Due to the special adhesive EMBLEM SOSTBAR-LT, is residue-free removable from most subsurfaces within 6 month.

ArtNr. / Prod.No.	SOSTBAR-LT
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	selbstklebend opak / adhesive opaque
Medientyp / type of media	Textil / textil
Anwendungen / application media	Tapete, Messe- und Ladenbau, Display / wallpaper, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	1067 mm



Flag IV

polyester, silk matt - 150 g/m², 4.4 oz/yd²

EMBLEM SOFLA4 ist ein leicht transparentes Textil für dekorative Anwendungen wie eine Flagge. Das PVC freie Coating erhält die textile Haptik des Stoffes und ermöglicht eine qualitativ hochwertige Bedruckung auch mit sogenannten Eco Solvent Tinten von Roland und Mutoh. EMBLEM SOFLA4 besitzt eine gleichmäßig feine Oberfläche und ist reflexionsfrei. Die wasserfesten Drucke sind unempfindlich gegen Falten und weisen keinen Weißbruch auf. Für einen problemlosen Materialtransport im Drucker wurde das Textil auf eine PP Folie kaschiert, die ihm eine sehr gute Stabilität verleiht und ein Verschmutzen des Druckers durch Tinte unterbindet. Unsere Tests ergaben sehr gute Druckergebnisse bei Eco Solvent-, Solvent-, UV-härtenden und Latextinten. In der Außenwerbung ist SOFLA4 als Flagge auf Grund der hohen mechanischen Belastung nur für bis zu 3 Monaten einsetzbar.

EMBLEM SOFLA4 is a slightly transparent textile for decorations like flags. The PVC free coating keeps the textile feel and gives a good print quality for eco solvent inks. Typical applications are hanging banner displays, decorations at POS, beach flags and flags for indoor and outdoor use. EMBLEM SOFLA4 is a printing textile without reflection and a smooth surface.

The prints are waterproof and wrinkle-free. The textile is laminated onto a PP liner at the back side to get a perfect media feed of this soft flag. Test results showed good print quality using eco solvent, solvent, UVcurable and latex inks. SOFLA4 can be used outdoor for about 3 months because of mechanical influences.

ArtNr. / Prod.No.	SOFLA4
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transparent / transparent
Medientyp / type of media	Textil / textile
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau / POS + exhibition stand
Varianten / variants	1370 mm





Backlit Film Lux - Glossy

polyester, glossy, frontprint - 195 μ m, 7.7 mil

Der EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-G ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, glänzender Oberfläche, der als Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Durch eine neuartige Beschichtung kommt es bei dieser Folie zu einem verbesserten Trocknungsverhalten.

EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-G is a translucent polyester film with bright white glossy coating for backlight application indoor and outdoor. The specific surface of SOBALUX-G permits a good ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent, UV curable and latex inks.

ArtNr. / Prod.No.	SOBALUX-G
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent / translucent
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm



Backlit Film Lux - Matt

polyester, matt, frontprint - 200 μ m, 7.9 mil

Der EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M ist ein transluzenter Polyester Film mit hochweißer, matter Oberfläche, der als Frontlit bedruckt für hinterleuchtete Anwendungen wie Leuchtkästen im Innen- und Außenbereich eingesetzt wird. Durch eine neuartige Beschichtung kommt es bei dieser Folie zu einem verbesserten Trocknungsverhalten.

EMBLEM Solvent Backlitfilm SOBALUX-M is a translucent polyester film with bright white matt coating for backlight application indoor and outdoor. The specific surface of SOBALUX-M permits a good ink coverage as well as brilliant colours, excellent flatness and good drying time. The special coating is developed for solvent, eco-solvent, UV curable and latex inks.

ArtNr. / Prod.No.	SOBALUX-M
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent / translucent
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 914, 1067, 1270, 1370, 1520 mm






LUMAX Backlit Film

PET Film, satin, translucent white - 210 μm 290 g/m²

EMBLEM SOLUMAX ist ein transluzenter Backlit Film, der auf einem klarem farbneutralem Polyester Film basiert. Die Hochweiße Beschichtung sorgt für gute Kratzfestigkeit und intensive Farben mit und ohne Hintergrundbeleuchtung - Day & Night. Die Wasserfeste Beschichtung des Backlit ermöglicht einen hohen Tintenauftrag. Eine gleichmäßige Lichtstreuung wird durch die Mattierung auf der Druckseite erzeugt, die für optimale Farbgradationen und eine neutrale Wiedergabe von Graustufen sorgt. Daher beeinflussen kleine Kratzer auf der Rückseite, die bei der Weiterverarbeitung entstehen können, nicht die Durchleuchtungseigenschaften des Materials und gewähren zusammen mit der hervorragenden Planlage eine hohe Produktionssicherheit.

EMBLEM SOLUMAX is a translucent backlit film based on a clear and colourless polyester film. The bright white coating causes a good scratch resistance and brilliant colour reproduction with and without backlit - Day & Night. The water-resistant coating of the backlit film allows a high ink limit. A smooth diffusion of light is produced from the matting on the print side that gives excellent gradations in colour and grey. Little scratches on the back caused by processing do not influence the illumination properties of the material. This ensures a stable workflow.

ArtNr. / Prod.No.	SOLUMAX
Drucktechnologie / print technology	Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent, Latex
Medieneigenschaften / property media	transluzent milchig / translucent white
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkästen, beleuchtete Displays und Graphic-Art / backlight boxes, frames, displays and graphic-art
Varianten / variants	1067, 1372 mm




Backlit Film

polyester, glossy, frontprint - 220 µm, 8.6 mil

SOBF ist eine glänzende, transluzente Polyester Folie (Frontprint) für Leuchtkasten-Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Die Folie ist ausgelegt für hochwertige Drucke mit Tinten auf Lösungsmittelbasis. EMBLEM SOBF zeichnet sich durch hohe Dimensionsstabilität und brillante, wasserbeständige Drucke aus.

SOBF is a glossy, translucent polyester film (front print) for illuminated displays for indoor and outdoor use. The foil is designed for top-quality prints with solvent inks. It is characterised by extreme dimensional stability and brilliant water-resistant prints

ArtNr. / Prod.No.	SOBF
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, glänzend / translucent, glossy
Medientyp / type of media	Backlit / backlit
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau / lightbox POS + exhibition stand
Varianten / variants	762, 914, 1067, 1270, 1372, 1524 mm





POS Film Plus FR

rigid PVC, semimatt, FR - 300 μ m, 11.8 mil

EMBLEM SOPFPFR ist eine weiße Hart-PVC-Folie für UV und lösemittelhaltige Tinten. Die Drucke sind wasserbeständig und erzielen eine brilliante Farbwiedergabe auf der semimatten Oberfläche. Die Trocknung des bedruckten Mediums ist stark abhängig von den Tinten und der Tintenmenge. Beim Bedrucken der Folie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren sollte die bedruckte Bahn möglichst schnell wieder entrollt werden, um ganz durchzutrocknen.

Diese Folie lässt sich im Innen- und im Außenbereich einsetzen. SOPFPFR ist ösbar und klebbar.

EMBLEM SOPFPR is a tear-resistant polypropylenfilm with a special coating for solvent and eco-solvent inks. The coating allows briliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPR is fully waterproof and mostly scratch resistant. The coating allows high-end presentation quality with bright colours and a very good contrast. The prints are characterized by minor reflections. Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays.

ArtNr. / Prod.No.	SOPFPFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Plakat, Display / light- box, POS + exhibition stand, display, bill
Varianten / variants	1050, 1372 mm



Polypropylen Film 220

polypropylene, silk matt - 220 μ m, 8.6 mil

EMBLEM SOPP220 ist ein hochwertiger Displayfilm aus gegossenem Polypropylen. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe.

Der Polypropylen Film aus deutscher Herstellung hat eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Die hohe Temperaturstabilität ermöglicht eine problemlose Verarbeitung in UV und Latex Drucksystemen. Bei der thermischen Entsorgung von Polypropylen entstehen keine schädlichen Substanzen. Typische Anwendungsbereiche sind Displays, Drucke für des POS und Ladenbau, sowie Poster.

EMBLEM SOPP220 is a high quality display film made of cast polypropylene. The prints are characterized by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. The universal coating is developed for solvent, eco-solvent, UV curable and latex inks. The composite of the basic polypropylene is made in Germany and assures an optimal flatness and very good rolling properties in display systems. A smooth workflow is also possible with UV curable and latex inks due to the good temperature stability. There is no emission of hazardous substances during thermal disposal of polypropylene.

Typical applications for SOPP220 are medium-term signage and advertising for indoor and short-term outdoor advertising messages

ArtNr. / Prod.No.	SOPP220
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914, 1067, 1270, 1370 mm





Presentation Film

polypropylene, semiglossy - 170 μm, 6.7 mil


EMBLEM SOPFPP ist eine reissfeste Polypropylenfolie mit Spezialbeschichtung für Solvent und Eco Solvent Tinten. Die Beschichtung bietet die Möglichkeit, hochwertige Drucke in Präsentationsqualität zu erreichen, die sich durch geringe Reflektion auszeichnen. Das SOPFPP ist wasserfest und sehr kratzfest.

Typische Anwendungen sind: RollUp Displays, Schilder im Innen- und Außenbereich, POS Werbung, Fotoreproduktion, Displays.

EMBLEM SOPFPP is a tear-resistant polypropylen film with a special coating for solvent and eco solvent inks. The coating allows brilliant photo quality printing, short drying time and high saturation. SOPFPP is fully waterproof and mostly scratch resistant. The coating allows high-end presentation quality with bright colours and a very good contrast. The prints are characterized by minor reflections.

Typical applications are: RollUp displays, signs for in- and outdoor, POS advertisement, photoreproduction, displays.

ArtNr. / Prod.No.	SOPFPP
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display / lightbox, POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	762, 914, 1067, 1372, 1524 mm




Clear Film

polyester, glossy, clear - 195 μ m, 7.6 mil

EMBLEM Solvent Clear Film ist eine klare, glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent und Eco Solvent-Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage. Die Folie ist speziell entwickelt für Einsätze im Bereich der Schaufensterwerbung, Displays, Etiketten etc.

EMBLEM SOCF is a glossy clear film with one-side coating for solvent and eco-solvent inks. The print is waterproof with brilliant colours. This special film has a good flatness and the typical use is glas-decoration, exhibitions, backlit.

ArtNr. / Prod.No.	SOCF
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest / transparent, waterproof
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Leuchtkasten, Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / lightbox, POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067 mm





Polypropylen 450

block out, semi matt - 450 μ m

EMBLEM Solvent Polypropylen 450 ist ein dimensionsstabiler Verbund aus Polypropylen und Polyester mit großer Stabilität. Durch eine leichte seidenmatte Struktur der Oberfläche sind die Drucke reflexarm. Die spezielle Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit, brillanter Farbwiedergabe und kann mit handelsüblichen Solvent-, Eco Solvent-, UVC- und Latextinten bedruckt werden. Das SOPP450 ist durch eine optische Sperrschicht lichtdicht und frei von PVC.

EMBLEM Solvent Polypropylene 450 is a polypropylene-polyester compound with high dimension stability. Its high opacity comes from a black layer in the compound. The slightly structured surface of the semi matt coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. SOPP450 is lightproof and has a high stiffness. This product is free of PVC.

ArtNr. / Prod.No.	SOPP450
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	PP Verbund mit schwarzer Sperrschicht / coated PP compound with black layer
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Präsentations-Systeme, RollUp, L-Banner, Display, Poster Schilder/ roll up, L-displays, displays, POS, posters, signs
Varianten / variants	914, 1067, 1524 mm




PopUp Film 410

rigid-PVC, matt, white - 410 μ m

EMBLEM SOPF410 ist eine spezialbeschichteter Hart-PVC Film mit hoher Festigkeit. Die reflexarme Beschichtung kann mit handelsüblichen Solvent-, Eco Solvent- und UVC-Tinten bedruckt werden und ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die hohe Festigkeit ist das EMBLEM SOPF410 bestens geeignet zur Herstellung von PopUp Systemen. Die Prüfung auf Schwerentflammbarkeit nach DIN4102 hat SOPF410 mit B1 bestanden und kann problemlos in Innenräumen eingesetzt werden.

EMBLEM SOPF410 is a special coated rigid PVC film with high stability. The coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with common eco solvent-, solvent- and UVC--based inks. Typical applications for SOPF410 are popup systems, displays, posters, signs, exhibition panels. The high stiffness makes EMBLEM SOPF410 the ideal solution for popup application. EMBLEM SOPF410 passed the test of flammability (building class B1) according to DIN4102-1 with the result B1 and can be used easily indoors.

ArtNr. / Prod.No.	SOPF410
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Mild Solvent, UVC, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	matt, weiß, beschichtet, schwer entflammbar/ matt, white, coated, flame retardant
Medientyp / type of media	Film/ film
Anwendungen / application media	Displays, Poster, PopUp Systeme, Schilder, Messe- und Ladenbau / displays, posters, popup systems, signs, exhibition panels
Varianten / variants	914, 1067 mm





Popup Film

Polyester, glossy, block out - 330 μ m, 13 mil

EMBLEM Solvent PopUp Film ist eine weiß-glänzende Folie mit einseitiger Spezialbeschichtung für Solvent- und ECO Solvent Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Die spezielle Zusammensetzung und Stärke der Basisfolie gewährleisten eine sehr gute Planlage und Dimensionsstabilität bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Durch die innenliegende Barriereschicht wird eine hohe Opazität erreicht. Je nach verarbeiteter Tintenmenge und Tintenart kann sich die Trocknung des Druckes und die Ausdünstung der Lösemittel deutlich verzögern. Bei sehr großen Tintenmengen wird die endgültige Beanspruchbarkeit eventuell erst nach 2-3 Tagen erreicht.

EMBLEM Solvent PopUp Film is a glossy coated white polyester film for brilliant printouts with solvent and eco solvent inks. The special composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rigidity. The internal blockout layer provides a high opacity. Depending on the used ink-quantity, ink-type and the remaining solvents in the print the dryingtime and the evaporation can delay noticeable. Under certain circumstances it is possible that the mechanical load is reached not until 2 or 3 days.

ArtNr. / Prod.No.	SODF
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Display / POS + exhibition stand, bill, display
Varianten / variants	1067 mm




Value Popup Film

rigid PVC, satin, FR - 360 μ m, 14.2 mil

EMBLEM SOVDFFR ist eine Hart-PVC-Folie mit matter Beschichtung für lösemittelhaltige Tinten. Die hohe Opazität ermöglicht den Einsatz in POP-Ups. Diese Folie lässt sich im Innen- und im Aussenbereich einsetzen .

EMBLEM SOVDFFR is a matt coated, highly white rigid vinyl film with high opacity. The print is waterproof with brilliant colours. This special film is for indoor and outdoor application like roll-ups, stand displays, poster, shop-decoration and exhibitions

ArtNr. / Prod.No.	SOVDFFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display / POS + exhibition stand, display
Varianten / variants	914, 1067, 1270 mm





Rollup Film Silverback 2

polyester, matt, block out - 200 μ m, 7.9 mil

EMBLEM SORFSB2 ist eine spezialbeschichteter PET Verbund mit guter Planlage. Die semimatte silbermetallic Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von Hinten. Die spezielle Beschichtung kann mit handelsüblichen Solvent-, Eco Solvent-, UV- und Latextinten bedruckt werden. Die reflexarme Oberfläche ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe. Durch die gute Dimensionsstabilität des EMBLEM SORFSB2 rollen die Seitenränder nicht ein (Tubing). Die Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.

EMBLEM Solvent RollUp Film Silverback 2 is a special coated PET compound with a good flatness. The silver metallic coloured back side is the reason for the high opacity of the material. Due to its non reflecting surface the coating allows brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. Because of the good flatness EMBLEM SORFSB2 has no side curl (tubing). Therefore it is the ideal solution for roll-up systems.

ArtNr. / Prod.No.	SORFSB2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914, 1067 mm



Rollup Film Matt


polyester, matt, block out - 195 μ m, 7.6 mil

EMBLEM SORFM ist eine spezialbeschichtete weiß-matte Polyester Folie für die Bedruckung mit Solvent- und Eco Solvent-Tinten. Auf diesem Film werden wasserfeste Drucke von besonders hoher Farbbrillanz und Intensität erzielt. Durch die matte Oberfläche werden Lichtreflektionen minimiert. Die spezielle Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen. Durch die innenliegende Barriereschicht wird eine hohe Opazität errreicht.

Die Trocknungseigenschaften der Drucke sind stark von den verwendeten Tintenmengen abhängig. Je nach verarbeiteter Tintenmenge und Tintenart kann sich die Trocknung und Ausdünstung der Lösemittel deutlich verzögern.

EMBLEM Solvent RollUp Film is a special coated polyester film for digital printing with solvent and eco solvent inks. The special composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rolling properties. The internal block out layer provides a high opacity.

ArtNr. / Prod.No.	SORFM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914, 1067 mm



Rollup Film Silverback

polyester, matt, block out - 170 μ m, 6.7 mil


EMBLEM SORFSB ist eine spezialbeschichtete Polyesterfolie mit guter Planlage. Die silbergraue Rückseite gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von hinten. Die reflexarme Beschichtung ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und exzellenter Farbwiedergabe.

Das Coating des Films wurde für die Verwendung von Solvent-, Eco Solvent-, UV- und Latextinten entwickelt. Die Zusammensetzung der Basisfolie gewährleistet eine sehr gute Planlage und hervorragende Rolleigenschaften bei der Verwendung in Präsentationssystemen.

EMBLEM SORFSB is a special coated PET film with a good flatness. The high opacity comes from the silver-grey back side. The prints are characterized by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance.

The coating is developed for solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The composite of the basic material assures an optimum flatness and very good rolling properties in display systems.

ArtNr. / Prod.No.	SORFSB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest / waterproof
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Display, Außenwerbung / POS + exhibition stand, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914, 1067, 1270 mm



Polypropylen 180

high opacity, semi matt, - 180 μ m

EMBLEM Solvent Polypropylen 180 ist ein spezialbeschichteter Polypropylen Verbund mit guter Planlage. Eine schwarze Sperrschicht im Verbund gewährleistet eine besonders hohe Opazität gegen Durchleuchtung von Hinten. Die spezielle Beschichtung kann mit handelsüblichen Solvent-, Eco Solvent-, UVC- und Latextinten bedruckt werden. Die reflexarme Oberfläche ermöglicht wasserfeste Drucke mit guter Kratzbeständigkeit und intensiver Farbwiedergabe. Das EMBLEM SOPP180 ist besonders gut für den Einsatz in RollUp und Display-Systemen geeignet. Die gute Dimensionsstabilität ermöglicht auch den problemlosen Einsatz in L-Banner-Systemen. Das Produkt ist frei von PVC.

EMBLEM Solvent Polypropylen 180 is a special coated polypropylene compound with a good flatness. Its high opcaity comes from a black layer in the compound. The semi matt coating is featured by minor reflections, brilliant colours and good scratch resistance. It can be printed on with usual eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. EMBLEM SOPP180 is especially suitable for roll up and display systems. Because of the good dimension stability EMBLEM SOPP180 is the ideal solution for L-display-systems. This product is free of PVC.

ArtNr. / Prod.No.	SOPP180
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	PP Verbund mit schwarzer Sperrschicht / coated PP compound with black layer
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Präsentations Systeme, RollUp, L-Banner, Display, Poster, Schilder / roll up, L-displays, displays, POS, posters, signs
Varianten / variants	914, 1067, 1524 mm



banner



Banner Block Out 780 FR

PVC, semimatt, block out, FR - 780 g/m², 23 oz/yd²

Das EMBLEM Solvent Banner Block Out 780 FR hat durch das graue Basisgewebe eine besonders hohe Opazität, so dass hinter dem Banner liegende Flächen optimal abgedeckt werden und Drucke von der Rückseite nicht durchscheinen. Das Banner SOBBO780FR kann beidseitig mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Es hat eine gute Planlage und wurde in einem aufwendigem Prozess als gegossenes Banner hergestellt. Das SOBBO780FR kann vielseitig für mittel- und langfristige Banneranwendungen eingesetzt werden, da es eine hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit besitzt. Es kann auch in Innenräumen verwendet werden, da es der Brandschutzklasse B1 entspricht. Das SOBBO780FR kann mit den richtigen Werkzeugen geöst, verschweißt oder vernäht werden.

EMBLEM Solvent Banner Block Out 780 FR with its grey basic fabric guaranties high opacity. Areas behind are covered perfectly. Prints from the back do not show through. With common solvent-, eco solvent-, latex- and UVC-inks you can print on both sides of our SOBBO780FR. As a cast banner it has an optimal flatness. Because of its resistance to weather and to UV-radiation it is versatilely applicable for middle- and long-term use. It corresponds to fire protection classification B1. So it

can be used in interiors. The SOBBO780FR can be eyed, glued and sewed. During finishing

the user has to make sure that adequ	ate tools are used.
--------------------------------------	---------------------

ArtNr. / Prod.No.	SOBBO780FR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1060, 1370, 1600 mm




Banner Block Out II

PVC, semimatt, block out, FR - 610 g/m², 18 oz/yd²

Ein mittelschweres PVC-Trägermedium mit einem Kern aus grauem Polyestergewebe. Dies wirkt als Sperrschicht und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Die druckseitig kalandrierte, mattweiße Oberfläche bildet im Vergleich zu gestrichenen Medien eine absolut gleichmäßige Deckschicht, die hervorragende Druckergebnisse ermöglicht.

A medium weight PVC carrier designed especially for block out banners. The inner layer consists of a grey polyester fabric, which guarantees absolute opacity even with extremely bright ambient light. The dull white surface on the print side is applied by calendering, resulting in a perfectly even and dense surface which brings about excellent printing results.

ArtNr. / Prod.No.	SBBO2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1100, 1372, 1600 mm





banner

Value Banner Block Out 2


PVC, semimatt, block out, FR - 440 g/m², 13 oz/yd²

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II ist ein kalandriert beschichtetes PVC Banner mit einem Polyester Gewebekern. Eine graue Sperrschicht sorgt für eine hohe Opazität und verhindert störendes Durchleuchten selbst bei hellem Licht. Das Banner entspricht der Brandschutzklasse B1 und kann damit auch in Innenräumen eingesetzt werden. Die semimatt weiße, gleichmäßige Deckschicht ermöglicht hervorragende Druckergebnisse. Auch die matte Rückseite, die eine leichte Struktur aufweist, läßt sich gut bedrucken. Die leichte Struktur verhindert ein zusammenkleben des Banners im aufgerollten Zustand. Das EMBLEM Banner SOVBBO440FR2 kann beidseitig mit gängigen Solvent-, Eco Solvent-, Latex- und UVC-Tinten bedruckt werden.

EMBLEM Solvent Value Banner BlockOut 440 FR II is a calendered coated PVC banner based on polyester scrim. A grey layer guarantees high opacity and prevents even bright light from shining through. SOVBBO440FR2 corresponds to fire protection classification B1, so it can be used in interiors. The banner is flame retardant and can be used easily indoors. The

semimatt white surface contributes to excellent printing results. The matt back is very well suited for printing. It has slightly structure which prevents a sticking together of the banner in the rolled-up state. You can print on both sides of SOVBBO440FR2 with common solvent, eco solvent-, latex- and UVC-inks.

ArtNr. / Prod.No.	SOVBBO440FR2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak, mit Sperrschicht / flame retardant, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	760 , 1067, 1372, 1600 mm



Banner Glossy

PVC, glossy - 640 g/m², 18.9 oz/yd²

EMBLEM SBGL ist ein schweres Bannermaterial für die Bedruckung mit Solvent Tinten im Digitaldruck. Die Druckseite erhält eine spezielle Lackierung mit einer Tintenempfangsschicht für Eco Solvent-Tinte. Dadurch wird eine angenehm weiche Oberfläche erzeugt, die das Banner qualitativ sehr hochwertig ausprägt.


Die Druckqualität auf diesem Banner ist außergewöhnlich gut – sowohl bei Eco Solvent – als auch bei Hart Solvent-Tinten. Die ausgeprägte PVC-Beschichtung erlaubt problemloses Schweißen und Ösen dieses Banners.

Anspruchsvolle Kunden werden diese Qualität zu schätzen wissen.

EMBLEM SBGL is a heavy banner for digital printing with solvent inks. The print side has got a special varnish including coating for eco solvent inks. This generates a smooth comfortable high quality surface. The printing quality is extraordinary good – either using eco solvent or hard solvent inks. The exuberant PVC coating makes welding and eye pressing possible without problems.

Demanding customers will appreciate this quality.

ArtNr. / Prod.No.	SBGL
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	1090, 1372, 1600 mm



Ellocutsith Bifth Revolution att


EVYCersidenti **Prot**uk R **PVSCO Id**) **Imp**² **r**oll **5 cO** io **oz**/y **si** \hat{x} μ m xx g/m²

SWESSENOTRUSSein vielseitig einsetzbares Frontlit Banner, das der Brandschutzklasse B1 entspricht und damit auch in Innenräumen einsetzbar ist. Die einseitig kalandrierte, semimatte Oberfläche gibt die Druckfarben brillant wieder.

Diess Bennen SWETB510SMFR kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Die Hauptanwendung für dieses Banner ist kurz- und mittelfrisige Außenwerbung. Das Material ist ösbar, schweißbar, klebbar und
nähbar.

SOFB510SMFR is a versatile PVC frontlit banner. It conforms to Fire Protection Class B1 and may therefore be used both indoors and outdoors. The semi matt white surface supports excellent printing results. Results of our test with SOFB510SMFR have been positive with good print quality using solvent, eco solvent, UV curable and latex inks. The main field of application for this material is the production of promotion banners for short and medium term outdoor advertisements. The material can be eyed, welded, sewed and is stickable.

ArtNr. / Prod.No.	xx
Drucktechnologie /	Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent
ArtNr. / Prod.No.	SOFB510SMFR
Medieneigenschaften / Druckfechnologie / property media print technology	transparent, wassertest, transparenter, Kleber, selbstklebend / Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Anwendungen / Medientyp / application media type of media	Fahrzeugvollverklebung, Fahrzeugbeschrittung, gerade Banner Flachen, Leuchtkesten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung, car signage
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	914 0,1 03 02,1 352 0,1 382 0,1 528 0




Überschrift Produkt

Untertitel Produkt, PVC, UV-protection - xx μ m xx g/m²

Fliesstext deutsch

Fliesstext englisch

ArtNr. / Prod.No.	xx
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transparent, wasserfest, transparenter Kleber, selbstklebend / transparent, waterproof, transparent glue, selfadhesive
Medientyp / type of media	Laminat / lamination film
Anwendungen / application media	Fahrzeugbeschriftung, gerade Flächen, Leuchtkasten, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display, Außenwerbung / car signage plain surface, lightbox, art print, POS + exhibition stand, poster, display, out-of-home advertising
Varianten / variants	914, 1050, 1370, 1372, 1520 mm





banner


Value Frontlit Banner Semi Matt

PVC, semi matt, FR - 450 g/m², 13.3 oz/yd²

EMBLEM SOVFB450SM ist ein laminiertes PVC-Banner für die Bedruckung mit Solvent- und Eco Solvent-Tinten. Die Oberfläche ist semimatt. SOVFB450SM ist ösbar, klebbar und nähbar. Es kann hochfrequenz- und heiß geschweißt werden. Zum Zusammenfügen mehrerer Bahnen oder zur umlaufenden Verstärkung des Banners empfehlen wir die entsprechenden EMBLEM Spezialklebebänder. Die Hauptanwendung für dieses Bannermaterial sind kurzfristige Außenwerbungen.

EMBLEM SOVFB450SM is a laminated PVC-banner for digital printing with solvent and eco solvent inks. The finish is semi matt. SOVFB450SM can be eyed, glued and sewed and is weldable hot and high-frequency. For assembling of different banner parts or edge reinforcement we recommend to use the special EMBLEM tapes. The main field of application for this material is the production of promotion banners for short term outdoor advertisements.

ArtNr. / Prod.No.	SOVFB450SM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Außenwerbung / POS + exhibition stand, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1600 mm



Mesh High Quality

PVC, semi matt, FR - 370 g/m², 10.9 oz/yd²

SOMEHQFR ist ein PVC beschichtetes Netzgewebe mit hochwertiger Oberflächenstruktur. Vorteile des SOMEHQFR sind die Lichtdurchlässigkeit - ca. 37 % bei frontaler Ansicht - und das geringere Gewicht im Vergleich zu einem geschlossenem Banner. Daraus ergeben sich die typischen Anwendungen wie die Abspannung von Gerüsten und großen Flächen. Der eingearbeitete Querfaden und die gleichmäßige Struktur sorgen für ein ausgezeichnetes Druckbild und eine überzeugende Optik. Das Netzbanner SOMEHQFR kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden. Das Medium ist rückseitig mit einer Trägerfolie kaschiert, die einen optimalen Schutz gegen das Durchschlagen von Tinte beim Druckvorgang bietet und den Einsatz von Druckern mit Ansaugtisch ermöglicht.

SOMEHQFR is a PVC coated mesh with a high quality surface structure. Advantages are the light transmission of about 37 % from a frontal view and the low weight in comparison to a closed surface. Due to that the typical application is to cover scaffoldings.

The special cross weave and the consistent structure guaranty an excellent colour reproduction. Solvent Mesh HQ FR can be printed on with usual solvent, eco solvent, latex and UV curable inks. SOMEHQFR is supplied

with a plastic liner to avoid spots of ink on the printer.

ArtNr. / Prod.No.	SOMEHQFR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar / flame retardant
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	Außenwerbung / out-of-home advertising
Varianten / variants	1100, 1372, 1520, 1600, 26540, 3200 mm



banner




Tyvek Banner

Tyvek, matt - 90 g/m², 2.6 oz/yd²

EMBLEM SOTLM ist ein mattes reißfestes Tyvek. Tyvek vereinigt einige der besten Eigenschaften von Papier, Folie und Banner. Es ist ein strapazierfähiges, synthetisches Druckmedium ohne PVC. Durch die hohe Reißfestigkeit und wasserfeste Beschichtung eignet sich EMBLEM SOTLM besonders gut für kurzfristige Außenwerbung, Landkarten, Etiketten und Baupläne. Das EMBLEM SOTLM kann mit gängigen Solvent, Eco Solvent, Latex und UV-Tinten bedruckt werden und gleichermaßen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

EMBLEM SOTLM is a matt tear-proof tyvek. It is a tough, sythetic banner - PVC free. The high tear resistance and the water resistant coating make EMBLEM SOTLM the ideal solution for short term outdoor posters, maps, labels, working plans and banners for indoor and outdoor application. You can print on EMBLEM SOTLM with common eco solvent, solvent, UV and latex based inks.

ArtNr. / Prod.No.	SOTLM
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, reißfest, opak / waterproof, tearproof, opaque
Medientyp / type of media	Banner / banner
Anwendungen / application media	kurzfristige Außenwerbung, Landkarten, Etiketten und Bau- pläne / short-term advertising messages, outdoor posters, maps,labels, banners at fairground, working plans
Varianten / variants	1067, 1372 mm



BlueBack Pro

paper, matt - 120 g/m², 3.5 oz/yd²

EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der ausgesprochen hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit Eco Solvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Die spezielle Oberfläche überzeugt durch eine gute Tintenaufnahme, sowie einer guten Farbbrillianz.

EMBLEM Solvent BlueBack PRO 2 is a matt, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the high opacity, due to the blue back, it is an excellent medium for billboard applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a good ink coverage and brilliant colours.

ArtNr. / Prod.No.	SOBBPRO2
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	barrieregestrichenes Papier, wasserfest / barrier coated Paper, water resistant
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Plakatwände / billboards
Varianten / variants	762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1626 mm




BlueBack HQ

paper, semi glossy - 120 g/m², 3.5 oz/yd²

EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die blaue Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit Eco Solvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Es zeichnet sich insbesondere durch eine gute Farbsättigung und hervorragende Brillianz aus.

EMBLEM Solvent BlueBack HQ 2 is a white, semi glossy, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the high opacity due to the blue back it is an excellent medium for billboard applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. So it is the perfect medium for superior prints.

ArtNr. / Prod.No.	SOBBHQ2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak, mit Sperrschicht / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, billboard, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1270, 1372, 1626 mm






Value BlueBack

paper, matt - 115 g/m², 3.4 oz/yd²

SOVBB ist ein mattes bis leicht glänzendes, weißes, gestrichenes Papier mit blauer Rückseite. Es ist für die Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen Inkjet-Tinten geeignet. Auch mit UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine sehr gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt.

EMBLEM SOVBB is a matt to semi matt white paper with blue back side. It is useful for large format printing with solvent, latex and UV curable inks. The finish is especially made for billboard application with high opacity.

ArtNr. / Prod.No.	SOVBB
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht, wasserfest / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067, 1270, 1372, 1524, 1600, 3200 mm




Absolut BlueBack

paper, semi matt - 115 g/m², 3.4 oz/yd²

EMBLEM Solvent Absolut BlueBack ist ein barrieregestrichenes, semimattes, warm-weisses Papier mit einer hohen Kompatibilität für sehr viele Drucker. Es ist aufgrund der hohen Opazität, bedingt durch die eingefärbte Rückseite, besonders gut für Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

EMBLEM Solvent Absolut BlueBack is a barrier coated semi matt, warm white paper with a high printer compatibility. Because of the high opacity due to the blue back it is an excellent medium for billboard applications for in- and outdoor use.

ArtNr. / Prod.No.	SOABB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Mild Solvent, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, mit Sperrschicht, wasserfest / waterproof, opaque, with barrier layer
Medientyp / type of media	Papier, blueback/ paper blueback
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Plakat, Außenwerbung / POS + exhibition stand, bill, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067, 1372 mm




Solvent City WhiteBack

paper, matt - 135 g/m², 3.9 oz/yd²

EMBLEM Solvent City WhiteBack ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke. Da es sich bei Papier um ein Naturprodukt handelt, kann es zu Abweichungen kommen.

EMBLEM Solvent City WhiteBack is a matt white, barrier coated paper. It is useful for large format printing with eco solvent, solvent, latex and UV curable inks. The special coating permits a good ink coverage and brilliant colours.

ArtNr. / Prod.No.	SOCWB
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067, 1372 mm




WhiteBack Pro

paper, matt - 140 g/m², 4.1 oz/yd²

EMBLEM Solvent WhiteBack PRO 2 ist ein matt weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Bereits mit Eco Solvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Es ist aufgrund der hohen Opazität, besonders gut für Posteranwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

EMBLEM Solvent WhiteBack PRO is a matt, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the opacity it is suited for poster applications in- and outdoor. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a good ink coverage and brilliant colours.

ArtNr. / Prod.No.	SOWBPRO2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1626 mm





WhiteBack HQ

paper, semi glossy - 140 g/m², 4.1 oz/yd²

EMBLEM Solvent WhiteBack HQ 2 ist ein semiglänzendes, weißes, barrieregestrichenes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Es ist auf Grund der hohen Opazität, besonders gut für Posteranwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Bereits mit Eco Solvent Tinten werden fotorealistische Drucke erzielt. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. Somit ist SOWBHQ2 für anspruchsvolle Anwendungen ausgezeichnet einsetzbar.

EMBLEM Solvent WhiteBack HQ 2 is a semi glossy, white, barrier coated paper for solvent based inks. Because of the opacity it is well suited for poster applications for in- and outdoor use. With eco solvent inks you get photorealistic prints. The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. It is the perfect media for superior prints.

ArtNr. / Prod.No.	SOWBHQ2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, opak / waterproof, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1270, 1372, 1524, 1600 mm




Value WhiteBack

paper, matt - 150 g/m², 4.4 oz/yd²

SOVWB ist ein mattes bis leicht glänzendes weißes, gestrichenes Papier. Es ist für die Bedruckung mit lösungsmittelhaltigen Inkjet- Tinten geeignet. Auch mit Latex- und UV-Tinten lässt es sich hervorragend bedrucken. Man erzielt eine sehr gute Farbsättigung und Farbbrillanz. Die matte bis leicht glänzende Oberfläche ist optimal auf die Bedürfnisse für die Plakatwerbung abgestimmt.

EMBLEM SOVWB is a matt to satin white paper. It is useful for large format printing with solvent- latex- and UV curable inks. The finish is especially made for poster application with high opacity.

ArtNr. / Prod.No.	SOVWB
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	wasserfest, einseitig gestrichen/ waterproof, one-side coated
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	1067, 1270, 1372, 1524, 1600, 1828, 3200 mm



Solvent Paper FR

paper, matt, FR - 150 g/m², 4.4 oz/yd²

EMBLEM Solvent Paper 150 FR ist ein mattes beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, Eco Solvent-, Latex- und UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Das SOPA150FR ist schwer entflammbar. Dadurch eignet es sich besonders für die Verwendung in Innenräumen wie am POS und auf Messen.

Es hat eine hohe Opazität und lässt sich ausgezeichnet bedrucken. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig. Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 230 g/m² erhalten - SOPA230DSFR.

EMBLEM Solvent Paper 150 FR is a matt, coated paper for printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. Because of it's flame retardant SOPA150FR is an excellent medium for indoor use. It has a very high opacity and excellent printability. You can get a flame retardant paper (M1) with 230 g/m² - SOPA230DSFR alternatively.

ArtNr. / Prod.No.	SOPA150FR
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + exhibition stand, art print, poster, display,
Varianten / variants	1270, 1372, 1600 mm




Solvent Paper DS FR

paper, matt, FR - 230 g/m², 6.8 oz/yd²

EMBLEM Solvent Paper 230 DS FR ist ein mattes, beschichtetes Papier und kann mit gängigen Solvent-, Eco Solvent-, Latexund UV-Tinten beidseitig bedruckt werden. Die schwere Entflammbarkeit - M1 - nach französischer Norm erhöht die Sicherheit bei Anwendungen im Innenbereich. Die halogenfreien Flammschutzmittel sind umweltverträglich und ungiftig. Alternativ können Sie ein schwer entflammbares Papier (M1) mit 150 g/m² erhalten - SOPA150FR.

EMBLEM Solvent Paper 230 DSFR is a matt, coated paper for printing with eco solvent, solvent, UV and latex based inks. It has a very high opacity and excellent printability. Due to the very high opacity it is a perfect paper for both side printing. Because of its flame retardant properties SOPA230DSFR is an excellent media for indoor-use. You can get a flame retardant paper (M1) with 150 g/m^2 - SOPA150FR, alternatively.

ArtNr. / Prod.No.	SOPA230DSFR
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Mild Solvent, Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, opak / flame retardant, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Display / POS + exhibition stand, art print, poster, display
Varianten / variants	1270, 1372, 1600 mm





Solvent Backlit & Poster Paper

paper, semi matt, frontprint - 150 g/m², 4.4 oz/yd²

EMBLEM Solvent Backlit Paper ist ein semimattes weißes Papier für den Einsatz auf Druckern mit lösemittelbasierenden Tinten. Aufgrund seiner homogenen Papierstruktur eignet es sich hervorragend für die Anwendung in Leuchtkästen. Durch die hohe Grammatur und Festigkeit bieten sich auch Poster- und Plakatanwendungen im Innen- und Außenbereich an. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine besonders gute Farbsättigung und hervorragende Farbbrillanz. Das EMBLEM SOBLP eignet sich ausgezeichnet für anspruchsvolle Anwendungen.

EMBLEM Solvent Backlit Paper is a white, semi matt paper for solvent based inks. Because of its homogeneous structure, it is an excellent paper for lightbox applications. It is also usable for poster prints and superior prints because of its high grammage and stiffness for in- and outdoor use.

The specific surface permits a notable ink coverage and extreme brilliant colours. So it is the perfect medium for superior prints.

ArtNr. / Prod.No.	SOBLP
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	transluzent, opak / translucent, opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Poster, Leuchtkasten, Display / poster, lightbox, display
Varianten / variants	762, 1270, 1372, 1524, 1600 mm




Poster Paper

paper, semiglossy - 200 g/m², 5.9 oz/yd²

EMBLEM SOGLPP ist ein spezialbeschichtetes, wasserbeständiges Papier für die Bedruckung mit Solvent- und Eco Solvent-Tinten. Die Hauptanwendung für dieses Produkt ist die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für Innen- und Außenanwendungen. Die Drucke zeichnen sich zudem durch eine gute Kratzbeständigkeit aus.

EMBLEM SOGLPP is a special coated, waterresitant paper for digital printing with solvent and eco solvent inks. The main field of application for this paper is the production of posters and boards for indoor and outdoor applications.

ArtNr. / Prod.No.	SOGLPP
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	beschichtet, wasserfest / coated, waterproof
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / art print, POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1372, 1524, 1626 mm




Perfect Poster 150

paper, semi matt - 150 g/m², 4.4 oz/yd²

EMBLEM SOPEP ist eine extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage des Solvent Perfect Poster Papieres gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt von der verwendeten Tintenmenge und Tintentechnologie ab.

EMBLEM SOPEP is an especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent, UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying time depends on the amount of ink and the inkjet technology.

ArtNr. / Prod.No.	SOPEP150
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	762, 1067, 1270, 1372, 1524, 1600 mm



Perfect Poster 200

paper, semi matt, FR - 200 g/m², 5.9 oz/yd²

EMBLEM SOPEP ist eine extra für den digitalen Inkjetdruck entwickelte Papier Serie. Die spezielle Beschichtung ermöglicht eine ausgezeichnete Bedruckbarkeit mit Solvent, UV und Latex-Tinten. Die Erstellung von fotorealistischen Postern und Schildern für den Innenbereich wird erst durch die hervorragende Farbwiedergabe möglich. Die gute Planlage des Solvent Perfect Poster Papieres gestattet eine Vielzahl an Anwendungen. Die Trocknung der Drucke hängt von der verwendeten Tintenmenge und Tintentechnologie ab.

EMBLEM SOPEP is an especially developed paper for digital inkjet printing. The excellent coating is printable with solvent, UV and latex inks. The main field of application for this paper is the production of posters and display advertisements for indoor applications because of the brilliant colour reproduction. Solvent Perfect Poster has an excellent flatness. The drying time depends on the amount of ink and the inkjet technology.

ArtNr. / Prod.No.	SOPEP200
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster, Außenwerbung / POS + exhibition stand, poster, out-of-home advertising
Varianten / variants	914, 1050, 1370, 1372, 1520 mm






Latex-UV Paper 170

photo paper, semi matt - 170 g/m², 5.0 oz/yd²

EMBLEM LUVPA170 steht für brillante Ausdrucke in Fotoqualität für Latex und UV Tinten. Die holzfreien Papiere der LUVPA Serie zeichnen sich durch eine geschlossene, semimatte Oberfläche, hohes Volumen und hervorragender Planlage aus.

EMBLEM LUVPA170 stands for brilliant photo quality prints using latex and UV inks. The wood-free papers of the LUVPA series are characterized by a closed satin surface, high volume and excellent flatness.

ArtNr. / Prod.No.	LUVPA170
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV,
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Messe- und Ladenbau, Poster / POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1067, 1524 mm





photopaper

Photo Paper 230 Glossy

photo paper, glossy, RC - 225 g/m², 6.6 oz/yd²

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy ist ein Fotopapier mit einer hoch glänzenden Oberfläche. Die Beschichtung wurde für die Bedruckung mit handelsüblichen Eco Solvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten konzipiert und hat eine gute Planlage. Die Tintenempfangsschicht ermöglicht intensive und brillante Farben für hoch aufgelöste Fotodrucke. Das hochwertige RC-Basispapier ist beidseitig mit einem PE-Film ausgerüstet, der dem EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy Stabilität und einen angenehmen Griff verleiht.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy trocknet schnell und lässt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy is a photo paper with a high glossy surface. The coating is made for common eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks and has an excellent flatness. The ink receiving layer permits intensive and brilliant colours for high resolution photographic prints. The premium RC basic paper is mounted on both sides with PE film which brings stability and a pleasant touch.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Glossy permits fast drying, excellent processing and easy lamination.

ArtNr. / Prod.No.	SOPHOPA230GL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, glänzend, / white, glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1372 mm



Photo Paper 230 Semi Glossy

photo paper, semi glossy, RC - 225 g/m², 6.6 oz/yd²

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy ist ein Fotopapier mit einer Satin-Oberfläche. Die Beschichtung wurde für die Bedruckung mit handelsüblichen Eco Solvent-, Solvent-, Latex- und UVC-Tinten konzipiert und hat eine gute Planlage. Die Tintenempfangsschicht ermöglicht intensive und brillante Farben für hoch aufgelöste Fotodrucke. Das hochwertige RC-Basispapier ist beidseitig mit einem PE-Film ausgerüstet, der dem EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy Stabilität und einen angenehmen Griff verleiht.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy trocknet schnell und läßt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy is a photo paper with a satin surface. The coating is made for common eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks and has an excellent flatness. The ink receiving layer permits intensive and brilliant colours for high resolution photographic prints. The premium RC basic paper is mounted on both sides with PE film which brings stability and a pleasant touch.

EMBLEM Solvent Photo Paper 230 Semi Glossy permits fast drying, excellent processing and easy lamination.

ArtNr. / Prod.No.	SOPHOPA230SG
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, semi glossy, / white, semi glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1372 mm



photopaper



Semi-Photo Paper Glossy

paper, glossy - 220 g/m², 6.5 oz/yd²

EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Glossy ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer glänzenden hochweißen Oberfläche. Die Beschichtung ist geeignet für eco-solvent-, solvent-, UV-härtende-, und latex-basierende Tinten. Mit diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum ist SOSPPGL besonders gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke.

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Glossy is a high quality coated paper with a white glossy surface. It has a non reflecting surface and is made for printing with eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. SOSPPGL supports high resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPGL is well suited for indoor poster application. The excellent surface provides a high colour saturation and extremely brilliant colours.

ArtNr. / Prod.No.	SOSPPGL
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, glänzend, / white, glossy
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1372 mm



Semi-Photo Paper Semi Matt

paper, semi matt - 220 g/m², 6.5 oz/yd²

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semimatt ist ein hochwertiges, weißes, gestrichenes Papier mit einer semimatten Oberfläche. Die Beschichtung verhindert Reflexionen und ist geeignet für Eco Solvent-, solvent- UV-härtende-, und latex-basierende Tinten. Mit diesem Papier kann man hochauflösende Druckqualitäten in z.B. 780 x 1080 dpi herstellen. Darum ist SOSPPSM besonders gut für Posteranwendungen im Innenbereich geeignet. Die spezielle Oberfläche ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke. EMBLEM Solvent Semi-Photo Papier Semimatt trocknet schnell und lässt sich hervorragend weiterverarbeiten und laminieren.

EMBLEM Solvent Semi-Photo Paper Semi Matt is a high quality coated paper with a white semi matt surface. It has a non reflecting surface and is made for printing with eco solvent-, solvent-, UV curable- and latex-based inks. SOSPPSM supports high resolution print quality such as 780 x 1080 dpi. Because of these facts SOSPPSM is well suited for indoor poster application. The excellent surface provides a high colour saturation and extreme brilliant colours.

ArtNr. / Prod.No.	SOSPPSM
Drucktechnologie / print technology	Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	hoch weiß, semimatt / white, semi matt
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Ladenbau, Poster, Schilder und Displays für die Innenanwendungen / photo realistic prints, shop window advertising, posters, presentations, signs and displays for indoor.
Varianten / variants	1067, 1372, 1550, 2040 mm





canvas

Canvas

canvas, satin 350 g/m², - 10.3 oz/yd²

EMBLEM SOCA ist ein seidenglänzendes Leinwandgewebe auf Baumwoll-Polyesterbasis das mit Solvent und Eco Solvent Tinten bedruckt werden kann. Mit Solvent und Eco Solvent Tinten werden wasserfeste Ausdrucke erzielt. Die spezielle Beschichtung ist so konzipiert, dass die Hauptanwendung der Kunstreproduktion in Farbtiefe und Brillanz optimal unterstützt wird und die natürliche Gewebestruktur erhalten bleibt. Die Oberfläche ist auch für den Einsatz in Spannund Keilrahmen geeignet.

EMBLEM SOCA is a satin cotton polyester canvas. It can be printed on with solvent and eco solvent inks. With this ink, it is possible to get waterproof prints. The special coating supports the main application of art reproduction. The prints are characterized by excellent brilliancy and contrasts. The fabric remains in the focus. The material is sewable and can be used onto stretcher frames.

ArtNr. / Prod.No.	SOCA
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Canvas Textil / canvas textile
Anwendungen / application media	künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, Foto- Kunstobjekte, Kunstreproduktionen / art presentations, exclusive wall decoration, photo-art- objects, art reproduction
Varianten / variants	1372 mm



Canvas 2

canvas, matt 380 g/ m^2 , - 11.2 oz/ yd^2

EMBLEM Solvent Canvas 2 ist ein einseitig beschichtetes Leinwandgewebe aus einem Polyester-Baumwoll-Gemisch für Kunstreproduktionen. Die warmweiße Beschichtung ermöglicht intensive Farben und erhält die natürliche Gewebestruktur. EMBLEM SOCA2 basiert auf einem hochwertigen Leinwandgewebe mit hoher Dimensionsstabilität. Dank der flexiblen Beschichtung kann das SOCA2 problemlos, ohne Weißbruch auf Spann- und Keilrahmen, aufgezogen werden. Die Oberfläche ist reflexionsfrei und kann mit handelsüblichen Eco Solvent-, Solvent-, Latex- und UV-Härtenden Tinten bedruckt werden. Verarbeitung: Wir empfehlen für eine ausreichende Trocknung des Druckes vor der Weiterverarbeitung zu sorgen.

EMBLEM Solvent Canvas 2 is a single side coated canvas with a poly-cotton-mix weave for digital art reproduction. The warm white coating allows intensive colours and preserves a most natural looking weave pattern. Main fields of application are art presentations, exclusive wall decoration, photo-art-objects and art reproduction. EMBLEM SOCA2 is based on a high quality canvas with high dimensional stability. SOCA2 can be mounted onto stretcher frames without stress whitening because of its flexible coating. It has a non reflecting surface and is made for printing with common eco solvent, solvent, UV

curable and latex based inks. Processing: We advice sufficient drying time of the print before further processing.

ArtNr. / Prod.No.	SOCA2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Canvas Textil / canvas fabric
Anwendungen / application media	künstlerische Präsentationen, exklusiver Wandschmuck, Foto- Kunstobjekte, Kunstreproduktionen / art presentations, exclusive wall decoration, photo-art-ob- jects, art reproduction
Varianten / variants	1372, 1524 mm



wall decoration




Wall Decor

PVC, matt, paperback, FR - 300 g/m², 8.9 oz/yd²

EMBLEM Solvent Wall Decor ist eine bedruckbare Tapete aus strukturiertem PVC mit Papierrücken. Die spezielle Oberfläche des SOWADEPAFR ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante Ausdrucke und kann auf Inkjet Druckern mit lösemittelbasierenden, UV und Latex Tinten bedruckt werden. Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir EMBLEM Wallpaper Paste. Dieser speziell auf EMBLEM Tapeten abgestimmte Kleber ermöglicht zuverlässige, optimale Ergebnisse.

EMBLEM Solvent Wall Decor is a printable wall paper made out of a textured PVC with paperback. The specific surface of SOWADEPAFR permits a good ink coverage as well as brilliant colours and can be printed on with solvent, UV curable and Latex inks. We recommend EMBLEM Wallpaper paste for hanging wallpapers. This specific adhesive is made for EMBLEM wallpapers to get best results.

ArtNr. / Prod.No.	SOWADEPA
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	schwer entflammbar, wasserfest / flame retardant, waterproof
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpa- per, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1300 mm



Wall Decoration Non Woven 220

non woven paper, semi matt - 220 g/m², 6.5 oz/yd²

EMBLEM Solvent Wall Decoration Non Woven 220 ist eine auf Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die glatte, matt weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen Eco Solvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM SOWADENOWO220 ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrucke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. EMBLEM SOWADENOWO220 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Das EMBLEM SOWADENOWO220 wird wie marktübliche Vliestapeten verarbeitet. Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir EMBLEM Wallpaper Paste. Dieser speziell auf EMBLEM Tapeten abgestimmte Kleber ermöglicht zuverlässige, optimale Ergebnisse.

EMBLEM Solvent Wall Decoration Non Woven 220 is a wall decoration based on a non- woven paper. The smooth, semi matt and white surface of the wall covering is made for printing with most common eco solvent-, solvent-, UV-curable-and latex-based inks. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage.

This product is free of PVC, plasticizers and solvents without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. SOWADENOWO220 is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. EMBLEM SOWADENOWO220 can be applied like standard non-woven wallpapers. We recommend EMBLEM Wallpaper paste for hanging wallpapers. This specific adhesive is made for EMBLEM wallpapers to get best results.

Ant No / Duad No	\$0\\\\ DENIO\\\\\0330
ArtNr. / Prod.No.	SOWADENOWO220
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar / opaque, flame retardant
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpa- per, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1372 mm





wall decoration

Wall Decoration Non Woven 180


non woven paper, semi matt - 180 g/m², 5.3 oz/yd²

EMBLEM Solvent Wall Decoration Non Woven 180 ist eine auf Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die glatte, matt weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen Eco Solvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM SOWADENOWO180 ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrucke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. EMBLEM SOWADENOWO180 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und lässt sich einfach verarbeiten. Das EMBLEM SOWADENOWO180 wird wie marktübliche Vliestapeten verarbeitet. Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir EMBLEM Wallpaper Paste. Dieser speziell auf EMBLEM Tapeten abgestimmte Kleber ermöglicht zuverlässige, optimale Ergebnisse.

EMBLEM Solvent Wall Decoration Non Woven 180 is a wall decoration based on a non- woven paper. The smooth, semi matt and white surface of the wall covering is made for printing with most common eco solvent-, solvent-, UV-curable- and latex-based inks. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage.

This product is free of PVC, plasticizers and solvents without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. EMBLEM SOWADENOWO180 can be applied like standard non-woven wallpapers. We recommend EMBLEM Wallpaper paste for hanging wallpapers. This specific adhesive is made for EMBLEM wallpapers to get best results.

ArtNr. / Prod.No.	SOWADENOW0180
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Mild Solvent, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar / opaque, flame retardant
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpa- per, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1372 mm



Latex-UV Wall Decoration Non Woven 180

non woven paper, semi matt - 180 g/m², 5.3 oz/yd²

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration Non Woven 180 ist eine auf Papier basierende Vliestapete für die individuelle Raumgestaltung. Die glatte, matt weiße Oberfläche der Vliestapete kann mit handelsüblichen Eco Solvent, Solvent, Latex und UVC Tinten bedruckt werden. Die spezielle Oberfläche des EMBLEM LUVWADENOWO180 ermöglicht eine gute Farbsättigung und brillante fotorealistische Ausdrucke. Das Produkt ist frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln, ohne den Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd. EMBLEM LUVWADENOWO180 ist dimensionsstabil, rissüberbrückend und läßt sich einfach verarbeiten. Das EMBLEM LUVWADENOWO180 wird wie marktübliche Vliestapeten verarbeitet. Für das Anbringen der Tapete empfehlen wir EMBLEM Wallpaper Paste. Dieser speziell auf EMBLEM Tapeten abgestimmte Kleber ermöglicht zuverlässige, optimale Ergebnisse.

EMBLEM Latex-UV Wall Decoration Non Woven 180 is a wall decoration based on a non- woven paper. The smooth, semi matt and white surface of the wall covering is made for printing with most common eco solvent-, solvent-, UV-curable- and latex-based inks. Due to the special surface you can achieve brilliant photorealistic prints with a high ink coverage.

This product is free of PVC, plasticizers and solvents without the addition of heavy metal compounds and formaldehyde. LUVWADENOWO180 is stable in dimension, crack-bridging and easy to apply. EMBLEM LUVWADENOWO180 can be applied like standard non-woven wallpapers. We recommend EMBLEM Wallpaper paste for hanging wallpapers. This specific adhesive is made for EMBLEM wallpapers to get best results.

ArtNr. / Prod.No.	LUVWADENOWO180
Drucktechnologie / print technology	UV, Latex
Medieneigenschaften / property media	opak, schwer entflammbar / opaque, flame retardant
Medientyp / type of media	Papier / paper
Anwendungen / application media	Tapete, Kunstdruck, Messe- und Ladenbau, Poster / wallpa- per, art print, POS + exhibition stand, poster
Varianten / variants	1372 mm



transfer



Transfer Film Light

PE-transfer film, transparent - 30 μ m, 1.2 mil

EMBLEM SOTFL ist eine Spezialtransferfolie für Solvent und ECO Solvent Tinten zur Veredelung von hellen Textilien. Die Folie wird spiegelverkehrt bedruckt und mittels einer Transferpresse auf das Textil appliziert. SOTFL kann sowohl auf manuellen als auch auf pneumatischen Pressen verarbeitet werden. Unsere Tests haben ergeben, dass auf pneumatischen Pressen die besten Ergebnisse erzielt werden. Der Transferfilm kann auf Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Syntheticfasern, außer Polyamide, verarbeitet werden, sofern diese den notwendigen Temperaturen während des Bügelvorganges standhalten. Die Folie zeichnet sich besonders durch ihre brillante Farbwiedergabe und gute Waschbarkeit aus und unterstützt durch die geringe Stärke, ein angenehmes Tragegefühl.

EMBLEM SOTFL is a special transfer film for Solvent- and Eco Solvent-Inks used for finishing of bright coloured textiles. The film has to be printed mirror inverted and can be applied using a manual or pneumatic press. Our test have shown the best results by using a pneumatic press. SOTFL can be used for cotton, cottonblend and synthetics, except polyamide, provided that the used textile resists for the necessary press-temperature. The transfer film is characterised by brilliant colours, good

machine washability and, due to poor thickness, comfortable wearing.

ArtNr. / Prod.No.	SOTFL
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Textil Transfer / textil transfer
Varianten / variants	610 mm



Transfer Film Dark

PU-transfer film, opaque - $100 \mu m$, 3.9 mil

EMBLEM SOTFD2 ist eine Spezialtransferfolie für Solvent und ECO Solvent Tinten zur Veredelung von dunklen und farbigen Textilien. Die Folie wird seitenrichtig bedruckt und mittels einer Transferpresse auf das Textil appliziert. SOTFD2 kann sowohl auf manuellen als auch auf pneumatischen Pressen verarbeitet werden. Unsere Tests haben ergeben, dass auf pneumatischen Pressen die besten Ergebnisse erzielt werden.

Der Transferfilm kann auf Baumwolle, Baumwollmischgewebe und Polyestergewebe verarbeitet werden, sofern diese den notwendigen Temperaturen während des Pressvorganges standhalten. Die Folie zeichnet sich besonders durch ihre brillante Farbwiedergabe, gute Waschbarkeit und ein angenehmes Tragegefühl aus.

EMBLEM SOTFD2 is a special transfer film for Solvent- and ECO Solvent-inks used for finishing of dark coloured textiles. SOTFD2 can be used for cotton, cottonblend and synthetics, except polyamide, provided that the used textile resists for the necessary press-temperature. The transfer film is characterised by brilliant colours, good machine washability and comfortable wearing. The film has to be printed true-sided and can be applied using a manual or pneumatic press. Our test have

shown the best results by using a pneumatic press.

ArtNr. / Prod.No.	SOTFD2
Drucktechnologie / print technology	Bio Lactite, Hard Solvent, Mild Solvent, Latex, UV, Solvent, Eco Solvent
Medieneigenschaften / property media	opak / opaque
Medientyp / type of media	Film / film
Anwendungen / application media	Textil Transfer / textil transfer
Varianten / variants	750 mm

